

NEC VT46

Wiedergabetechnik:	3 x 1,78 cm (0,7") p-Si LCD-Panel
Lampe:	160 W NSH*
Lebensdauer der Lampe:	3000 Std.
Objektiv:	F 1,7–2,0, f = 21,6–25,9 mm
Minimale Diagonale:	53 cm
Maximale Diagonale:	762 cm
Projektionsentfernung:	0,7–10,9 m
Projektionsfaktor:	1,48–1,78:1
Leuchtstärke (ANSI-Lumen):	1200
Kontrastumfang:	400:1
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Zeilenfrequenz:	15–100 kHz
Optimale Auflösung:	800 x 600 bei 60 Hz
Weitere Auflösungen:	1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1152 x 900 (SGI, SUN), 1152 x 870 (Macintosh) mit Advanced AccuBlend™ Technologie, 640 x 480 (VGA), 720 x 480 (NTSC-P), 720 x 560 (PAL-P)
Datensignale:	Eingänge: RGB: Mini D-Sub 15pin, Komponentensignal (Y _P , P _r) über RGB-Buchsen eingespeist, Audio: 3,5 mm Stereo Klinkebuchse
Videosignale:	Eingänge: Cinch, S-Video DIN 4pin, Audio: 2 x Stereo Cinch
Fernsehnormen:	PAL/NTSC/SECAM/NTSC 4.43/PAL-M/PAL-N/PAL60
Audio-Funktionen:	1 Watt Monolautsprecher
ZoomEinstellung:	Manuell
Fokuseinstellung:	Manuell
Besonderheiten:	Vertikale Keystone-Korrektur bis ±30°, 19 Sprachen im On-Screen Menü, Gehäusetastensperre, Bildformatumschaltung, PC-Steuerung
Fernbedienung:	Steuerung von Eingangsquellen, Bildjustierung, Bildausblendung (Mute), Bildformat-Umschaltung
Abmessungen (B x H x T):	310 x 89 x 230 mm (ohne Optik und Füße)
Gewicht:	2,9 kg
Stromversorgung:	100–240 V/50–60 Hz
Leistungsverbrauch:	220 W, 7,5 W Stand-by
Betriebsgeräusch:	32 dB (A)
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS
Garantie:	Gerät: 3 Jahre** Lampe: 3000 Stunden, max. 6 Monate
Lieferumfang:	Projektor, Fernbedienung, Tragetasche, Handbuch (CD-ROM), Mini D-Sub Signalkabel, Netzkabel, Objektiv-Schutzkappe
Optionales Zubehör:	Hartschalen-Transportkoffer, Halterung für Deckenmontage, Ersatzlampe, SCART-RGB Kabel, YUV Kabel

* NSH = New Short arc High pressure (Kurzbogenlampe) ** Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen im Internet unter: www.nec.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand März 2003

- Auflösung: 800 x 600 (SVGA)
- 1600 x 1200 (UXGA) mit Advanced AccuBlend™ Technologie
- Leuchtstärke: 1200 ANSI-Lumen
- Leichtgewicht: 2,9 kg
- 16:9 Bildformat-Umschaltung
- Vertikale Keystone-Korrektur bis ±30° mit Advanced AccuBlend™ Technologie
- 19 verschiedene Sprachen im On-Screen Menü
- Sehr leise nur 32 dB
- 3 Jahre Garantie**

